Botonera automática industrial con alimentador de botones Hikari ASK-A (HK-2903-A)

Botonera automática con alimentador de botones: de 10 a 15 botones por minuto, según Hikari.



Marca y modelo	Hikari ASK-A (HK-2903-A)
Referencia	HIK-PRE-ASK-AHK-2903-A
Tipo	Botonera electrónica con alimentador automático de botones
Velocidad máxima	2.700 rpm
Aguja	DPx17
Largo de puntada	0,1 a 10 mm
Altura del prensatelas	Hasta 13 mm
Tamaño de botón	Ø 8 a 32 mm (estándar: Ø 8 a 20 mm)
Producción orientativa	10 a 15 botones por minuto
Cortahilos	Sí
Tejidos	Medios
Medidas	1.635 × 715 × 1.275 mm

Ventajas

- Alimentación automática: el operario no coloca los botones a mano.
- De 2 a 3 veces más producción que una botonera mecánica, según Hikari.
- Botones de Ø 8 a 32 mm.
- Pantalla táctil a color para ajustar cada trabajo.
- Luz LED de 5 niveles y enhebrado de un toque.

Qué incluye

- Cabezal Hikari con alimentador automático de botones, en su bancada
- Pantalla táctil a color
- Accesorios de instalación
- Manual de usuario

A tener en cuenta

- Espacio: mide 1.635 × 715 × 1.275 mm.
- Botones: de Ø 8 a 32 mm; el estándar es de Ø 8 a 20 mm. Tráenos tu botón si tienes dudas.
- Producción: la cifra de Hikari es orientativa y depende del botón y del número de puntadas.
- Agujas: DPx17.