Presilladora electrónica industrial Hikari HK2900ASS-1 con tensión electrónica

Presilladora electrónica industrial para tejidos medios, a 3.000 rpm, con bucle cerrado y tensor electrónico.



Marca y modelo	Hikari HK2900ASS-1
Referencia	HIK-PRE-HK2900ASS-1
Tipo	Presilladora electrónica de cama plana
Velocidad máxima	3.000 rpm
Aguja	DPx5
Largo de puntada	0,1 a 10 mm
Altura del prensatelas	0 a 17 mm
Área de costura	X 40 mm · Y 30 mm
Motor	550 W, con control en bucle cerrado
Voltaje	220 V
Cortahilos	Sí
Tensión del hilo	Tensor electrónico
Tejidos	Medios
Embalaje del cabezal	820 × 335 × 780 mm

Ventajas

- Bucle cerrado: no pierde pasos y la puntada queda más bonita.
- Tensor electrónico: menos nidos de hilo.
- Pantalla táctil a color para elegir y editar patrones.
- Enhebrado de un toque y luz LED en la zona de costura.
- Barra de aguja con recubrimiento de diamante: ayuda a evitar manchas de aceite.

Qué incluye

- Cabezal Hikari montado en mesa y bancada
- Panel de control con pantalla
- Accesorios de instalación
- Manual de usuario

A tener en cuenta

- Tejidos: medios. Para tejido grueso existe la HK2900AHS-1.
- Área de costura: 40 × 30 mm.
- Corriente: 220 V y motor de 550 W.
- Agujas: DPx5.